

SUCCES 下水道耐震 2014 指針（管本体-近似法）メンテナンス履歴

Date	Version	修正項目
2018/06/11	10.00	<ul style="list-style-type: none"> ・ねっとさーば Cloud2 版をリリースしました。 不具合修正項目 <ul style="list-style-type: none"> ・物件選択画面で、フォルダーツリー表示が正常に表示されない場合があったので修正しました。
2016/01/05	2.01	不具合修正項目 <ul style="list-style-type: none"> ・「管材設定(2015 年版)」の「2015(K-6)推進工法用硬質塩化ビニル管 SUS カラー」において、「最大曲げ角度 レベル 2」の初期登録値に誤りがありましたので修正しました。
2015/07/31	2.00	「下水道施設耐震計算例—管路施設編—2015 年版」対応項目 <ul style="list-style-type: none"> ・地震時に生じるせん断ひずみの大きさを考慮した係数 α_D について、レベル 1 地震動とレベル 2 地震動で異なる値を入力可能にしました。 ・管きよの耐震性能の改訂に対応しました。 ・緩み土圧の計算式の出力を「下水道推進工法の指針と解説 2010 年版 日本下水道協会」の表記に変更しました。 ・土の緩み幅 ΔB の値を変更可能にしました。 仕様変更項目 <ul style="list-style-type: none"> ・照査結果の表記を「○・×」から「OK・NG」に変更しました。